SPR-H für 2 Pumpenanlagen

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/spr-h-fur-2-pumpenanlagen-p53698



Descripción

Die Frequenzregelung für Ein- und Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen wird als stahlgekapselter Schaltschrank geliefert und sorgt für eine optimale Anpassungen der Pumpe an die Anwendung.

Ámbitos de uso

Suministro de agua Circuito de refrigeración Riego Aplicaciones industriales

Versión

El controlador de velocidad SPR-H adapta la bomba al sistema de forma óptima. Está disponible para los siguientes tipos de control: Control de presión constante Control de temperatura Control de nivel Control de vacío. El controlador de velocidad SPR-H se suministra en un armario de control con protección de acero IP 54. El controlador de velocidad está equipado con una pantalla de texto claro, teclado, interruptor principal y protección del motor. El sistema viene configurado de fábrica. Se incluyen fusibles para cada bomba, un interruptor H-0-A para cada bomba y una conexión para termistor PTC. Versiones especiales Control remoto Monitoreo remoto mediante módulo GSM Contador de agua Monitoreo de prealimentación/rellenado

Technical data

Motor y accionamiento

Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 54

Sistema eléctrico

Tensión (máx.)	3~ 400 V
Frecuencia	50 Hz

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	0 ° C
Temperatura mín.	0 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	85371098

Variants

Article number	Name	Potencia de salida P_2 (máx.)
5606420202	SPR-H 020-402-P	0,75 kW
5606420402	SPR-H 020-404-P	1,5 kW
5606420605	SPR-H 020-406-P	2,2 kW
5606420702	SPR-H 020-407-P	3 kW
5606420901	SPR-H 020-409-P	4 kW
5606421201	SPR-H 020-412-P	5,5 kW
5606421701	SPR-H 020-417-P	7,5 kW
5606422301	SPR-H 020-423-P	11 kW
5606423201	SPR-H 020-432-P	15 kW
5606423801	SPR-H 020-438-P	18,5 kW
5606424401	SPR-H 020-444-P	22 kW
5606424601	SPR-H 020-460-P	30 kW
5606427501	SPR-H 020-475-P	37 kW
5606429001	SPR-H 020-490-P	45 kW