SPR-H für 3 Pumpenanlagen

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/spr-h-fur-3-pumpenanlagen-p53699



Descripción

Die Frequenzregelung für Ein- und Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen wird als stahlgekapselter Schaltschrank geliefert und sorgt für eine optimale Anpassungen der Pumpe an die Anwendung.

Ámbitos de uso

Suministro de agua Circuito de refrigeración Riego Aplicaciones industriales

Versión

El controlador de velocidad SPR-H adapta la bomba al sistema de forma óptima. Está disponible para los siguientes tipos de control: Control de presión constante Control de temperatura Control de nivel Control de vacío. El controlador de velocidad SPR-H se suministra en un armario de control con protección de acero IP 54. El controlador de velocidad está equipado con una pantalla de texto claro, teclado, interruptor principal y protección del motor. El sistema viene configurado de fábrica. Se incluyen fusibles para cada bomba, un interruptor H-0-A para cada bomba y una conexión para termistor PTC. Versiones especiales Control remoto Monitoreo remoto mediante módulo GSM Contador de agua Monitoreo de prealimentación/rellenado

Technical data

Motor y accionamiento

Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 54

Sistema eléctrico

Tensión (máx.)	3~ 400 V
Frecuencia	50 Hz

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	0 ° C
Temperatura mín.	0 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	85371098

Variants

Article number	Name	Potencia de salida P_2 (máx.)
5606430203	SPR-H 030-402-P	0,75 kW
5606430402	SPR-H 030-404-P	1,5 kW
5606430602	SPR-H 030-406-P	2,2 kW
5606430701	SPR-H 030-407-P	3 kW
5606430901	SPR-H 030-409-P	4 kW
5606431201	SPR-H 030-412-P	5,5 kW
5606431701	SPR-H 030-417-P	7,5 kW
5606432301	SPR-H 030-423-P	11 kW
5606433201	SPR-H 030-432-P	15 kW
5606433801	SPR-H 030-438-P	18,5 kW
5606434401	SPR-H 030-444-P	22 kW
5606436001	SPR-H 030-460-P	30 kW
5606437501	SPR-H 030-475-P	37 kW
5606439001	SPR-H 030-490-P	45 kW