SPR-H für 3 Pumpenanlagen

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/spr-h-fur-3-pumpenanlagen-p53699



Description

Die Frequenzregelung für Ein- und Mehrpumpdruckerhöhungs-Anlagen wird als stahlgekapselter Schaltschrank geliefert und sorgt für eine optimale Anpassungen der Pumpe an die Anwendung.

Domaines d'utilisation

The SPR-H speed controller optimally adapts the pump to the system. The speed controller is available for the following control types: Constant pressure control Temperature control Level control Vacuum control. The SPR-H speed controller is supplied in a steel control cabinet with IP 54 protection. The speed controller is equipped with a plain text display, keypad, main switch, and motor protection. The system is factory-configured. Fuses for each pump, an H-0-A circuit breaker for each pump, and a connection for a PTC thermistor are provided. Special versions Remote control Remote monitoring via GSM module Water meter Pre-feed monitoring/filling

Version

Le régulateur de vitesse SPR-H adapte parfaitement la pompe au système. Il est disponible pour les types de régulation suivants : Régulation à pression constante Régulation de température Régulation de niveau Régulation du vide. Le régulateur de vitesse SPR-H est fourni dans une armoire de commande IP 54 en acier. Il est équipé d'un écran texte clair, d'un clavier, d'un interrupteur principal et d'une protection moteur. Le système est configuré en usine. Des fusibles sont fournis pour chaque pompe, ainsi qu'un interrupteur H-0-A et une connexion pour thermistance PTC. Versions spéciales Télécommande Surveillance à distance via un module GSM Compteur d'eau Surveillance/remplissage du pré-dosage

Technical data

Moteur et entraînement

Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 54

Électricité

Tension (max.)	3~ 400 V
Fréquence	50 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	0 ° C
Température min.	0 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	85371098

Variants

Article number	Name	Puissance fournie P_2 (max.)
5606430203	SPR-H 030-402-P	0,75 kW
5606430402	SPR-H 030-404-P	1,5 kW
5606430602	SPR-H 030-406-P	2,2 kW
5606430701	SPR-H 030-407-P	3 kW
5606430901	SPR-H 030-409-P	4 kW
5606431201	SPR-H 030-412-P	5,5 kW
5606431701	SPR-H 030-417-P	7,5 kW
5606432301	SPR-H 030-423-P	11 kW
5606433201	SPR-H 030-432-P	15 kW
5606433801	SPR-H 030-438-P	18,5 kW
5606434401	SPR-H 030-444-P	22 kW
5606436001	SPR-H 030-460-P	30 kW
5606437501	SPR-H 030-475-P	37 kW
5606439001	SPR-H 030-490-P	45 kW