SPR-MIDA

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/spr-mida-p53700



Beschreibung

Die Frequenzregelung für Einpumpdurckerhöhungs-Anlagen ist in allen Ausführungen für die Wandmontage geeignet und optional auch für die Adaptierung direkt am Motor. Sie sorgt für eine optimale Anpassung der Pumpe an die Anwendung. Smartfrequenzumformer inklusive App für das Smartphone zur Bluetooth Bedienung.

Einsatzgebiete

> Wasserversorgung
> Kühlkreislauf
> Beregnung
> Industrielle Anwendungen

Ausführung

Mit der Drehzahlregelung SPR-MIDA wird die Pumpe optimal an das System angepasst. Die Pumpenregelung ist für folgende Regelungsarten lieferbar:
> Konstant-Druckregelung
> Temperaturregelung
> Niveauregelung
> externes

Die Drehzahlsignal/1-2-Fix-Werte Die Drehzahlregelung SPR-MIDA kann optional direkt am Motor adaptiert werden. Alle Ausführungen sind für die Wandmontage geeignet (Wandmontageset erforderlich). Die Drehzahlregelung ist mit OLED-Display, Kaltleiter□anschluss und Tastatur ausgerüstet. Bluetooth-Monitoring und Programmierung sind per App und Smartphone möglich. Das System ist werksseitig parametriert. Die Baureihe MIDA 2xx benötigt eine Eingangspannung von 1~ 230 V. Die Baureihe MIDA 4xx benötigt eine Eingangspannung von 3~ 380-400 V.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 66

Elektrik

Frequenz	60 Hz

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C
Temperatur min.	-10 – 40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	85044085

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
5699912030	SPR-MIDA-203	0,55 kW	3~ 230 V
5699912050	SPR-MIDA-205	1,1 kW	3~ 230 V
5699912070	SPR-MIDA-207	1,5 kW	3~ 230 V
5699912020	SPR-MIDA-404	1,5 kW	3~ 400 V
5699912040	SPR-MIDA-406	2,2 kW	3~ 400 V
5699912060	SPR-MIDA-409	4 kW	3~ 400 V
5699912080	SPR-MIDA-414	5,5 kW	3~ 400 V
5699912090	SPR-MIDA-418	7,5 kW	3~ 400 V
5699912100	SPR-MIDA-425	11 kW	3~ 400 V
5699912110	SPR-MIDA-430	15 kW	3~ 400 V
5699912120	SPR-MIDA-438	18,5 kW	3~ 400 V
5699912130	SPR-MIDA-444	22 kW	3~ 400 V