SPR-MIDA

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/spr-mida-p53700



Descripción

Die Frequenzregelung für Einpumpdurckerhöhungs-Anlagen ist in allen Ausführungen für die Wandmontage geeignet und optional auch für die Adaptierung direkt am Motor. Sie sorgt für eine optimale Anpassung der Pumpe an die Anwendung. Smartfrequenzumformer inklusive App für das Smartphone zur Bluetooth Bedienung.

Ámbitos de uso

Suministro de agua Circuito de refrigeración Riego Aplicaciones industriales

Versión

El controlador de velocidad SPR-MIDA adapta la bomba al sistema de forma óptima. Está disponible para los siguientes tipos de control: Control de presión constante Control de temperatura Control de nivel Externo Señal de velocidad/1-2 valores fijos. El controlador de velocidad SPR-MIDA se puede adaptar directamente al motor. Todas las versiones son aptas para montaje en pared (se requiere kit de montaje). El controlador de velocidad está equipado con pantalla OLED, conexión para termistor PTC y teclado. La monitorización y programación por Bluetooth es posible mediante aplicación y smartphone. El sistema viene configurado de fábrica. La serie MIDA 2xx requiere una tensión de entrada de 1~230 V. La serie MIDA 4xx requiere una tensión de entrada de 3~380-400 V.

Technical data

Motor y accionamiento

Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 66

Sistema eléctrico

Frecuencia	60 Hz

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Temperatura mín.	-10 – 40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	85044085

Variants

Article number	Name	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)
5699912030	SPR-MIDA-203	0,55 kW	3~ 230 V
5699912050	SPR-MIDA-205	1,1 kW	3~ 230 V
5699912070	SPR-MIDA-207	1,5 kW	3~ 230 V
5699912020	SPR-MIDA-404	1,5 kW	3~ 400 V
5699912040	SPR-MIDA-406	2,2 kW	3~ 400 V
5699912060	SPR-MIDA-409	4 kW	3~ 400 V
5699912080	SPR-MIDA-414	5,5 kW	3~ 400 V
5699912090	SPR-MIDA-418	7,5 kW	3~ 400 V
5699912100	SPR-MIDA-425	11 kW	3~ 400 V
5699912110	SPR-MIDA-430	15 kW	3~ 400 V
5699912120	SPR-MIDA-438	18,5 kW	3~ 400 V
5699912130	SPR-MIDA-444	22 kW	3~ 400 V