SPR-MIDA

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/spr-mida-p53700



Description

Die Frequenzregelung für Einpumpdurckerhöhungs-Anlagen ist in allen Ausführungen für die Wandmontage geeignet und optional auch für die Adaptierung direkt am Motor. Sie sorgt für eine optimale Anpassung der Pumpe an die Anwendung. Smartfrequenzumformer inklusive App für das Smartphone zur Bluetooth Bedienung.

Domaines d'utilisation

The SPR-MIDA speed controller optimally adapts the pump to the system. The speed controller is available for the following control types: Constant pressure control Temperature control Level control External Speed signal/1-2 fixed values. The SPR-MIDA speed controller can optionally be directly connected to the motor. All versions are suitable for wall mounting (wall mounting kit required). The speed controller features an OLED display, PTC thermistor connection, and a keypad. Bluetooth monitoring and programming are possible via app and smartphone. The system is factory configured. The MIDA 2xx series requires an input voltage of 1~230 V. The MIDA 4xx series requires an input voltage of 3~380-400 V.

Version

Le régulateur de vitesse SPR-MIDA adapte parfaitement la pompe au système. Il est disponible pour les types de régulation suivants : Régulation à pression constante Régulation de température Régulation de niveau Externe Signal de vitesse/1-2 valeurs fixes. Le régulateur de vitesse SPR-MIDA peut être adapté directement au moteur en option. Toutes les versions sont compatibles avec un montage mural (kit de fixation mural requis). Le régulateur de vitesse est équipé d'un écran OLED, d'une connexion pour thermistance PTC et d'un clavier. La surveillance et la programmation Bluetooth sont possibles via une application et un smartphone. Le système est configuré en usine. La série MIDA 2xx nécessite une tension d'entrée de 1~230 V. La série MIDA 4xx nécessite une tension d'entrée de 3~380-400 V.

Technical data

Moteur et entraînement

Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 66

Électricité

Fréquence	60 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Température min.	-10 – 40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	85044085

Variants

Article number	Name	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)
5699912030	SPR-MIDA-203	0,55 kW	3~ 230 V
5699912050	SPR-MIDA-205	1,1 kW	3~ 230 V
5699912070	SPR-MIDA-207	1,5 kW	3~ 230 V
5699912020	SPR-MIDA-404	1,5 kW	3~ 400 V
5699912040	SPR-MIDA-406	2,2 kW	3~ 400 V
5699912060	SPR-MIDA-409	4 kW	3~ 400 V
5699912080	SPR-MIDA-414	5,5 kW	3~ 400 V
5699912090	SPR-MIDA-418	7,5 kW	3~ 400 V
5699912100	SPR-MIDA-425	11 kW	3~ 400 V
5699912110	SPR-MIDA-430	15 kW	3~ 400 V
5699912120	SPR-MIDA-438	18,5 kW	3~ 400 V
5699912130	SPR-MIDA-444	22 kW	3~ 400 V