SPR-VLT

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/spr-vlt-p53701



Descripción

Die Frequenzregelung für Einpumpdurckerhöhungs-Anlagen kann direkt an der Wand montiert werden und sorgt für eine optimale Anpassung der Pumpe an die Anwendung.

Ámbitos de uso

Suministro de agua Circuito de refrigeración Riego Aplicaciones industriales

Versión

El controlador de velocidad SPR-VLT adapta la bomba al sistema de forma óptima. Está disponible para los siguientes tipos de control: Control por punto de consigna Punto de consigna externo Punto de consigna fijo El controlador de velocidad SPR-VLT se puede montar directamente en la pared. Está equipado con una pantalla de texto simple, conexión para termistor PTC, botones selectores de modo de funcionamiento y un interruptor de reparación. El sistema viene configurado de fábrica.

Technical data

Motor y accionamiento

Grado de protección	IP 66

Sistema eléctrico

Tensión (máx.)	3~ 400 V
Frecuencia	60 Hz

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	0 ° C
Temperatura mín.	0 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	85371098

Variants

Article number	Name	Fases del motor	Potencia de salida P_2 (máx.)
5606140210	SPR-VLT-402	3~	0,75 kW
5606140310	SPR-VLT-403	3~	1,1 kW
5606140410	SPR-VLT-404	3~	1,5 kW
5606140510	SPR-VLT-405	3~	2,2 kW
5606140710	SPR-VLT-407	3~	3 kW
5606141010	SPR-VLT-410	3 ~	4 kW
5606141310	SPR-VLT-413	3~	5,5 kW
5606141610	SPR-VLT-416	3~	7,5 kW
5606142410	SPR-VLT-424	3~	11 kW
5606143210	SPR-VLT-432	3~	15 kW
5606143710	SPR-VLT-437	3~	18,5 kW
5606144410	SPR-VLT-444	3~	22 kW
5606146110	SPR-VLT-461	3~	30 kW
5606147310	SPR-VLT-473	3~	37 kW
5606149010	SPR-VLT-490	3~	45 kW