SPR-VLT

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/spr-vlt-p53701



Description

Die Frequenzregelung für Einpumpdurckerhöhungs-Anlagen kann direkt an der Wand montiert werden und sorgt für eine optimale Anpassung der Pumpe an die Anwendung.

Domaines d'utilisation

The SPR-VLT speed controller optimally adapts the pump to the system. The speed controller is available for the following control types: Setpoint control External setpoint Fixed setpoint The SPR-VLT speed controller can be mounted directly on the wall. The speed controller features a clear text display, a PTC thermistor connection, operating mode selection buttons, and a service switch. The system is factory-configured.

Version

Le régulateur de vitesse SPR-VLT adapte parfaitement la pompe au système. Il est disponible pour les types de régulation suivants : Régulation par consigne Consigne externe Consigne fixe Le régulateur de vitesse SPR-VLT peut être monté directement au mur. Il est équipé d'un affichage en texte clair, d'une connexion pour thermistance PTC, de boutons de sélection du mode de fonctionnement et d'un interrupteur de réparation. Le système est configuré en usine.

Technical data

Moteur et entraînement

Indice de protection	IP 66

Électricité

Tension (max.)	3~ 400 V
Fréquence	60 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	0 ° C
Température min.	0 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	85371098

Variants

Article number	Name	Phases du moteur	Puissance fournie P_2 (max.)
5606140210	SPR-VLT-402	3~	0,75 kW
5606140310	SPR-VLT-403	3~	1,1 kW
5606140410	SPR-VLT-404	3~	1,5 kW
5606140510	SPR-VLT-405	3~	2,2 kW
5606140710	SPR-VLT-407	3~	3 kW
5606141010	SPR-VLT-410	3 ~	4 kW
5606141310	SPR-VLT-413	3~	5,5 kW
5606141610	SPR-VLT-416	3~	7,5 kW
5606142410	SPR-VLT-424	3~	11 kW
5606143210	SPR-VLT-432	3~	15 kW
5606143710	SPR-VLT-437	3~	18,5 kW
5606144410	SPR-VLT-444	3~	22 kW
5606146110	SPR-VLT-461	3~	30 kW
5606147310	SPR-VLT-473	3~	37 kW
5606149010	SPR-VLT-490	3~	45 kW