# TOP 100

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/top-100-p53703



## Description

Optimale Entwässerung durch die Tauchmotorpumpen mit korrosionsbeständigen Materialien von Speck mit sehr flexiblem Einsatz und nicht nur für Wasser einsetzbar.

## Domaines d'utilisation

Fully submersible stainless steel pump. Motor with integrated thermal protection (for AC). Ready for connection with 10 m cable and Schuko plug (for AC), with open end (for three-phase). AC = AC 1~ 230 V, with float switch D = Three-phase 3~ 400 V, without float switch VOX = Open impeller Pumped fluid: Pure water, waste water, and dirty water, without long-fiber components.

## Version

Pompe submersible entièrement submersible en acier inoxydable. Moteur avec protection thermique intégrée (pour courant alternatif). Prête à être raccordée avec un câble de 10 m et une prise Schuko (pour courant alternatif), avec une extrémité de câble libre (pour courant triphasé). CA = CA 1~ 230 V, avec interrupteur à flotteur D = Triphasé 3~ 400 V, sans interrupteur à flotteur VOX = Turbine ouverte Flux de pompage : Eau pure, eaux usées et eaux chargées, sans composants à fibres longues.

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 30 m³/h |
| Hauteur de refoulement (min.) | 9 mWS |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 2 850 min-1 |
| Indice de protection | IP 68 |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance fournie $P_2$ (max.) | 0,75 kW |

| | |
|---|---|
| Fréquence | 50 Hz |
| Longueur du câble | 10 m |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord côté refoulement | 2 Rp |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Numéro de tarif douanier | 84137021 |

## Variants

| Article number | Name | Phases du moteur | Puissance absorbée $P_1$ (max.) | Tension (max.) | Classe d'efficacité énergétique |
|---|---|---|---|---|---|
| 6422100127 | TOP 100 VOX D | 3~ | 1,18 kW | 3~ 400 V | IE3 |
| 6422100138 | TOP 100 VOX WS | 1~ | 1,25 kW | 1~ 230 V | IE2 |