# TOP 300

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/top-300-p53706



## Descripción

Optimale Entwässerung durch die Tauchmotorpumpen mit korrosionsbeständigen Materialien von Speck mit sehr flexiblem Einsatz und nicht nur für Wasser einsetzbar.

## Ámbitos de uso

Drenaje de sótanos Drenaje de pozos de bombeo Eliminación de aguas residuales Bombeo de aguas pluviales Bombeo de aguas subterráneas

## Versión

Bomba sumergible totalmente sumergible de acero inoxidable. Motor con protección térmica integrada (para CA). Lista para conectar con cable de 10 m y enchufe Schuko (para CA), con extremo de cable libre (para trifásica). CA = CA 1~ 230 V, con interruptor flotante D = Trifásica 3~ 400 V, sin interruptor flotante VOX = Impulsor abierto Fluido de bombeo: Agua pura, aguas residuales y aguas sucias, sin componentes de fibra larga.

## Texto breve del material

TOP 300 VOX D, 2,20 kW

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 48 m³/h |
| Altura de impulsión (mín.) | 16 mWS |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 2.850 min-1 |
| Fases del motor | 3~ |
| Grado de protección | IP 68 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida $P_1$ (máx.) | 2,4 kW |
| Potencia de salida $P_2$ (máx.) | 2,2 kW |
| Tensión (máx.) | 3~ 400 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Longitud del cable | 10 m |

### Eficiencia energética

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE3 |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión lado de impulsión | 2 Rp |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84137021 |

## Variants

| Article number |
|---|
| 6422300127 |