TOP 71

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/top-71-p53708



Descripción

Optimale Entwässerung durch die Tauchmotorpumpen mit korrosionsbeständigen Materialien von Speck mit sehr flexiblem Einsatz und nicht nur für Wasser einsetzbar.

Ámbitos de uso

Drenaje de sótanos Drenaje de pozos de bombeo Eliminación de aguas residuales Bombeo de aguas pluviales Bombeo de aguas subterráneas

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	10 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	9 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	0,25 kW
Frecuencia	50 Hz
Longitud del cable	10 m

Conexiones y tuberías

Conexión lado de impulsión	1 1/4 Rp

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137021

Variants

Article number	Name	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Tensión (máx.)	Clase de eficiencia energética
6420100407	TOP 71 D	3~	0,47 kW	3~ 400 V	IE3
6420100428	TOP 71 W	1~	0,51 kW	1~ 230 V	IE2
6420100438	TOP 71 WS	1~	0,51 kW	1~ 230 V	IE2