# TOP 71

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/top-71-p53708



## Description

Optimale Entwässerung durch die Tauchmotorpumpen mit korrosionsbeständigen Materialien von Speck mit sehr flexiblem Einsatz und nicht nur für Wasser einsetzbar.

## Domaines d'utilisation

> Kellerentwässerung
> Entleerung von Pumpenschächten
> Schmutzwasserentsorgung
> Regenwasserförderung
> Grundwasserförderung

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 10 m³/h |
| Hauteur de refoulement (min.) | 9 mWS |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 2 850 min-1 |
| Indice de protection | IP 68 |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance fournie $P_2$ (max.) | 0,25 kW |
| Fréquence | 50 Hz |
| Longueur du câble | 10 m |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord côté refoulement | 1 1/4 Rp |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Numéro de tarif douanier | 84137021 |

## Variants

| Article number | Name | Phases du moteur | Puissance absorbée $P_1$ (max.) | Tension (max.) | Classe d'efficacité énergétique |
|---|---|---|---|---|---|
| 6420100407 | TOP 71 D | 3~ | 0,47 kW | 3~ 400 V | IE3 |
| 6420100428 | TOP 71 W | 1~ | 0,51 kW | 1~ 230 V | IE2 |
| 6420100438 | TOP 71 WS | 1~ | 0,51 kW | 1~ 230 V | IE2 |