TOP 72

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/top-72-p53709



Description

Optimale Entwässerung durch die Tauchmotorpumpen mit korrosionsbeständigen Materialien von Speck mit sehr flexiblem Einsatz und nicht nur für Wasser einsetzbar.

Domaines d'utilisation

Fully submersible stainless steel pump. Motor with integrated thermal protection (for AC). Ready for connection with 10 m cable and Schuko plug (for AC), with open end (for three-phase). AC = AC 1~ 230 V, with float switch D = Three-phase 3~ 400 V, without float switch VOX = Open impeller Pumped fluid: Pure water, waste water, and dirty water, without long-fiber components.

Version

Pompe submersible entièrement submersible en acier inoxydable. Moteur avec protection thermique intégrée (pour courant alternatif). Prête à être raccordée avec un câble de 10 m et une prise Schuko (pour courant alternatif), avec une extrémité de câble libre (pour courant triphasé). CA = CA 1~ 230 V, avec interrupteur à flotteur D = Triphasé 3~ 400 V, sans interrupteur à flotteur VOX = Turbine ouverte Flux de pompage : Eau pure, eaux usées et eaux chargées, sans composants à fibres longues.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	15,5 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	13 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 68
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	0,55 kW

Fréquence	50 Hz
Longueur du câble	10 m

Raccords et tuyauterie

Raccord côté refoulement	1 1/2 Rp

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137021

Variants

Article number	Name	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Tension (max.)	Classe d'efficacité énergétique
6420200007	TOP 72 D	3~	1 kW	3~ 400 V	IE3
6420200008	TOP 72 W	1~	0,9 kW	1~ 230 V	IE2
6420200018	TOP 72 WS	1~	0,9 kW	1~ 230 V	IE2