TOP 73

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/top-73-p53710



Descripción

Optimale Entwässerung durch die Tauchmotorpumpen mit korrosionsbeständigen Materialien von Speck mit sehr flexiblem Einsatz und nicht nur für Wasser einsetzbar.

Ámbitos de uso

Drenaje de sótanos Drenaje de pozos de bombeo Eliminación de aguas residuales Bombeo de aguas pluviales Bombeo de aguas subterráneas

Versión

Bomba sumergible totalmente sumergible de acero inoxidable. Motor con protección térmica integrada (para CA). Lista para conectar con cable de 10 m y enchufe Schuko (para CA), con extremo de cable libre (para trifásica). CA = CA 1~ 230 V, con interruptor flotante D = Trifásica 3~ 400 V, sin interruptor flotante VOX = Impulsor abierto Fluido de bombeo: Agua pura, aguas residuales y aguas sucias, sin componentes de fibra larga.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	17 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	14,5 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	0,75 kW
Frecuencia	50 Hz
Longitud del cable	10 m

Conexiones y tuberías

Conexión lado de impulsión	1 1/2 Rp

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137021

Variants

Article number	Name	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Tensión (máx.)	Clase de eficiencia energética
6420300007	TOP 73 D	3~	1,2 kW	3~ 400 V	IE3
6420300008	TOP 73 W	1~	1,3 kW	1~ 230 V	IE2
6420300018	TOP 73 WS	1~	1,3 kW	1~ 230 V	IE2