TOP 74

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/top-74-p53711



Descripción

Optimale Entwässerung durch die Tauchmotorpumpen mit korrosionsbeständigen Materialien von Speck mit sehr flexiblem Einsatz und nicht nur für Wasser einsetzbar.

Ámbitos de uso

Drenaje de sótanos Drenaje de pozos de bombeo Eliminación de aguas residuales Bombeo de aguas pluviales Bombeo de aguas subterráneas

Versión

Bomba sumergible totalmente sumergible de acero inoxidable. Motor con protección térmica integrada (para CA). Lista para conectar con cable de 10 m y enchufe Schuko (para CA), con extremo de cable libre (para trifásica). CA = CA 1~ 230 V, con interruptor flotante D = Trifásica 3~ 400 V, sin interruptor flotante VOX = Impulsor abierto Fluido de bombeo: Agua pura, aguas residuales y aguas sucias, sin componentes de fibra larga.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	20 m³/h

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	1,1 kW
Frecuencia	50 Hz
Longitud del cable	10 m

Conexiones y tuberías

Conexión lado de impulsión	1 1/2 Rp

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137021

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Fases del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Tensión (máx.)	Clase de eficiencia energética
6420400007	TOP 74 D	18 mWS	3~	1,6 kW	3~ 400 V	IE3
6420400008	TOP 74 W	18 mWS	1~	1,7 kW	1~ 230 V	IE2
6420400018	TOP 74 WS	18 – 19 mWS	1~	1,7 kW	1~ 230 V	IE2