TOP 90

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/top-90-p53713



Beschreibung

Optimale Entwässerung durch die Tauchmotorpumpen mit korrosionsbeständigen Materialien von Speck mit sehr flexiblem Einsatz und nicht nur für Wasser einsetzbar.

Einsatzgebiete

> Kellerentwässerung
> Entleerung von Pumpenschächten
> Schmutzwasserentsorgung
> Regenwasserförderung
> Grundwasserförderung

Ausführung

Voll überflutbare Tauchpumpe aus Edelstahl. Motor mit eingebautem Thermo-Überlastschutz (bei Wechselstrom). Anschlussfertig mit 10 m Kabel und Schuko-Stecker (bei Wechselstrom), mit freiem Kabelende (bei Drehstrom).

WS = Wechselstrom 1~ 230 V, mit Schwimmkippschalter
D = Drehstrom 3~ 400 V, ohne Schwimmkippschalter
VOX= Offenes Laufrad

Fördermedium
Reines Wasser, Abwasser und Schmutzwasser, ohne langfaserige Bestandteile.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	24 m³/h
Förderhöhe (Min.)	7,5 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 68

Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,55 kW
Frequenz	50 Hz
Kabellänge	10 m

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Druckseite	2 Rp

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137021

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Phasen Motor	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Spannung (Max.)	Energieeffizienzklasse
6422075127	TOP 90 VOX D	3~	0,8 kW	3~ 400 V	IE3
6422075138	TOP 90 VOX WS	1~	0,88 kW	1~ 230 V	IE2