NTA PREMIUM

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/nta-premium-p53717



Description

Trinkwasser-Netztrannanlagen der Baureihe NTA verhindern das Rückfließen des Mediums aus dahinter angeschlossenen Brauchwasseranlagen in die Trinkwasserleitung. Dank Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN 1717 / DIN EN 13077 wird das Trinkwasser vor Verunreinigungen geschützt.

Domaines d'utilisation

> Trinkwassertrennung
> Wasserversorgungsanlagen
> Beregnungsanlagen
> Laborwasserversorgungsanlagen

Trinkwasser-Netztrennanlagen der Baureihe NTA verhindern das Rückfließen des Mediums aus dahinter angeschlossenen Brauchwasseranlagen in die Trinkwasserleitung. Dank Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN 1717 wird das Trinkwasser vor Verunreinigungen geschützt.

Version

Die Anlagen sind mit einem 240/350 Liter drucklosen Vorratsbehälter ausgeführt. Die kompakte Grundfläche gewährleistet einen platzsparenden Einbau. Eine sichere Trinkwasser-Trennung wird durch Hygieneeinhaltung nach VDI 6023 und Sicherheitseinrichtungen nach EN 1717 gewährleistet. Der problemlose Anschluss an das Trinkwassernetz, sowie die vollautomatische Funktion einer im Lieferumfang enthaltenen (frequenzgesteuerten bei NTA AE) Druckerhöhungsanlage, runden eine kompakte, anschlussfertige und benutzerfreundliche Trinkwasser-Trennstation ab.

Fördermedium
Klare Flüssigkeiten, welche die Anlagenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	18 m³/h

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1

Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Tension d'entrée	3 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	RP 2
Raccord côté refoulement	R 2

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84798997

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)	Volume utile
5611510700	NTA A 15-100/700	127,464 – 159,076 mWS	16 bar	11 kW	340 l
5611504700	NTA A 15-40/700	48,946 – 61,183 mWS	10 bar	4 kW	155 l
5611505700	NTA A 15-50/700	63,222 – 78,518 mWS	10 bar	5,5 kW	340 l
5611506700	NTA A 15-60/700	76,479 – 94,834 mWS	16 bar	7,5 kW	340 l
5611507700	NTA A 15-70/700	89,735 – 111,149 mWS	16 bar	7,5 kW	340 l
5611508700	NTA A 15-80/700	100,952 – 127,464 mWS	16 bar	11 kW	340 l
5611509700	NTA A 15-90/700	115,228 – 146,839 mWS	16 bar	11 kW	340 l
5611510730	NTA AE-H 15-100/700	127,464 – 159,076 mWS	16 bar	11 kW	340 l
5611504730	NTA AE-H 15-40/700	48,946 – 61,183 mWS	10 bar	4 kW	340 l
5611505730	NTA AE-H 15-50/700	63,222 – 78,518 mWS	10 bar	5,5 kW	340 l
5611506730	NTA AE-H 15-60/700	76,479 – 94,834 mWS	16 bar	7,5 kW	340 l
	NTA AE-H 15-70-350	89,735 – 111,149 mWS	16 bar	7,5 kW	340 l
5611507730	NTA AE-H 15-70/700	89,735 – 111,149 mWS	16 bar	7,5 kW	340 l
5611508730	NTA AE-H 15-80/700	100,952 – 127,464 mWS	16 bar	11 kW	340 l
5611509730	NTA AE-H 15-90/700	115,228 – 146,839 mWS	16 bar	11 kW	340 l