SUPS 15

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/sups-15-p53719



Beschreibung

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

Wasserversorgung. Beregnung. Springbrunnen -Anlagen. Wärmepumpen. Regenwassernutzung

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	20 m³/h
Betriebsdruck max.	25 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1
Phasen Motor	3 ~
Schutzart	IP 68
Isolationsklasse	B

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0 kW
Spannung (Max.)	3~ 400 V ± 10 %
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	30 ° C

Temperatur min.	30 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137029

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5144150117	SUPS 15-11 (3 ~400V)	68 mWS	3 kW
5144150147	SUPS 15-14 (3 ~400V)	85 mWS	3,7 kW
5144150157	SUPS 15-15 (3 ~400V)	92 mWS	4 kW
5144150187	SUPS 15-18 (3 ~400V)	112 mWS	5,5 kW
5144150027	SUPS 15-2 (3 ~400V)	12 mWS	0,75 kW
5144150217	SUPS 15-21 (3 ~400V)	129 mWS	5,5 kW
5144150247	SUPS 15-24 (3 ~400V)	149 mWS	7,5 kW
5144150277	SUPS 15-27 (3 ~400V)	166 mWS	7,5 kW
5144150297	SUPS 15-29 (3 ~400V)	177 mWS	7,5 kW
5144150047	SUPS 15-4 (3 ~400V)	25 mWS	1,1 kW
5144150057	SUPS 15-5 (3 ~400V)	31 mWS	1,5 kW
5144150087	SUPS 15-8 (3 ~400V)	50 mWS	2,2 kW