SUPS 15

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/en/p/sups-15-p53719



Description

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Areas of use

Water supply. Irrigation. Fountain systems. Heat pumps. Rainwater harvesting

Technical data

Hydraulic power

Flow rate	20 m³/h
Operating pressure max.	25 bar

Motor & drive

Speed (max.)	2,800 min-1
Motor phases	3 ~
Degree of protection	IP 68
Insulation class	B

Electrics

Power input P_1 (max.)	0 kW
Voltage (max.)	3~ 400 V ± 10 %
Frequency	50 Hz

Energy efficiency

Energy efficiency class	IE3

Operating conditions & water

Ambient temperature (min.)	30 ° C

Temperature min.	30 ° C

Dimensions & logistics

Customs tariff number	84137029

Variants

Article number	Name	Head (min.)	Power output P_2 (max.)
5144150117	SUPS 15-11 (3 ~400V)	68 mWS	3 kW
5144150147	SUPS 15-14 (3 ~400V)	85 mWS	3.7 kW
5144150157	SUPS 15-15 (3 ~400V)	92 mWS	4 kW
5144150187	SUPS 15-18 (3 ~400V)	112 mWS	5.5 kW
5144150027	SUPS 15-2 (3 ~400V)	12 mWS	0.75 kW
5144150217	SUPS 15-21 (3 ~400V)	129 mWS	5.5 kW
5144150247	SUPS 15-24 (3 ~400V)	149 mWS	7.5 kW
5144150277	SUPS 15-27 (3 ~400V)	166 mWS	7.5 kW
5144150297	SUPS 15-29 (3 ~400V)	177 mWS	7.5 kW
5144150047	SUPS 15-4 (3 ~400V)	25 mWS	1.1 kW
5144150057	SUPS 15-5 (3 ~400V)	31 mWS	1.5 kW
5144150087	SUPS 15-8 (3 ~400V)	50 mWS	2.2 kW