SUPS 15

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/sups-15-p53719



Descripción

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Ámbitos de uso

Abastecimiento de agua. Riego. Sistemas de fuentes. Bombas de calor. Captación de agua de lluvia.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	20 m³/h
Presión de servicio máx.	25 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Fases del motor	3 ~
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	B

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0 kW
Tensión (máx.)	3~ 400 V ± 10 %
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	30 ° C

Temperatura mín.	30 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137029

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Potencia de salida P_2 (máx.)
5144150117	SUPS 15-11 (3 ~400V)	68 mWS	3 kW
5144150147	SUPS 15-14 (3 ~400V)	85 mWS	3,7 kW
5144150157	SUPS 15-15 (3 ~400V)	92 mWS	4 kW
5144150187	SUPS 15-18 (3 ~400V)	112 mWS	5,5 kW
5144150027	SUPS 15-2 (3 ~400V)	12 mWS	0,75 kW
5144150217	SUPS 15-21 (3 ~400V)	129 mWS	5,5 kW
5144150247	SUPS 15-24 (3 ~400V)	149 mWS	7,5 kW
5144150277	SUPS 15-27 (3 ~400V)	166 mWS	7,5 kW
5144150297	SUPS 15-29 (3 ~400V)	177 mWS	7,5 kW
5144150047	SUPS 15-4 (3 ~400V)	25 mWS	1,1 kW
5144150057	SUPS 15-5 (3 ~400V)	31 mWS	1,5 kW
5144150087	SUPS 15-8 (3 ~400V)	50 mWS	2,2 kW