SUPS 15

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sups-15-p53719



Description

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Domaines d'utilisation

Wasserversorgung. Beregnung. Springbrunnen -Anlagen. Wärmepumpen. Regenwassernutzung

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	20 m³/h
Pression de service max.	25 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1
Phases du moteur	3 ~
Indice de protection	IP 68
Classe d'isolation	B

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0 kW
Tension (max.)	3~ 400 V ± 10 %
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	30 ° C

Température min.	30 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137029

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Puissance fournie P_2 (max.)
5144150117	SUPS 15-11 (3 ~400V)	68 mWS	3 kW
5144150147	SUPS 15-14 (3 ~400V)	85 mWS	3,7 kW
5144150157	SUPS 15-15 (3 ~400V)	92 mWS	4 kW
5144150187	SUPS 15-18 (3 ~400V)	112 mWS	5,5 kW
5144150027	SUPS 15-2 (3 ~400V)	12 mWS	0,75 kW
5144150217	SUPS 15-21 (3 ~400V)	129 mWS	5,5 kW
5144150247	SUPS 15-24 (3 ~400V)	149 mWS	7,5 kW
5144150277	SUPS 15-27 (3 ~400V)	166 mWS	7,5 kW
5144150297	SUPS 15-29 (3 ~400V)	177 mWS	7,5 kW
5144150047	SUPS 15-4 (3 ~400V)	25 mWS	1,1 kW
5144150057	SUPS 15-5 (3 ~400V)	31 mWS	1,5 kW
5144150087	SUPS 15-8 (3 ~400V)	50 mWS	2,2 kW