SUPS 18

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/sups-18-p53720



Beschreibung

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

Wasserversorgung. Beregnung. Springbrunnen -Anlagen. Wärmepumpen. Regenwassernutzung

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	22 m³/h
Betriebsdruck max.	25 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1
Phasen Motor	3 ~
Schutzart	IP 68
Isolationsklasse	B

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0 kW
Spannung (Max.)	3~ 400 V ± 10 %
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	30 ° C

Temperatur min.	30 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137029

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5161180017	SUPS 18-1 (3 ~400V)	11 mWS	0,55 kW
5161180107	SUPS 18-10 (3 ~400V)	111 mWS	5,5 kW
5161180117	SUPS 18-11 (3 ~400V)	122 mWS	7,5 kW
5161180127	SUPS 18-12 (3 ~400V)	133 mWS	7,5 kW
5161180137	SUPS 18-13 (3 ~400V)	144 mWS	7,5 kW
5161180147	SUPS 18-14 (3 ~400V)	155 mWS	9,3 kW
5161180157	SUPS 18-15 (3 ~400V)	166 mWS	9,3 kW
5161180167	SUPS 18-16 (3 ~400V)	178 mWS	9,3 kW
5161180177	SUPS 18-17 (3 ~400V)	189 mWS	9,3 kW
5161180027	SUPS 18-2 (3 ~400V)	22 mWS	1,1 kW
5161180037	SUPS 18-3 (3 ~400V)	33 mWS	2,2 kW
5161180047	SUPS 18-4 (3 ~400V)	44 mWS	2,2 kW
5161180057	SUPS 18-5 (3 ~400V)	55 mWS	3 kW
5161180067	SUPS 18-6 (3 ~400V)	67 mWS	4 kW
5161180077	SUPS 18-7 (3 ~400V)	78 mWS	4 kW
5161180087	SUPS 18-8 (3 ~400V)	89 mWS	5,5 kW
5161180097	SUPS 18-9 (3 ~400V)	100 mWS	5,5 kW