SUPS 18

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/sups-18-p53720



Descripción

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Ámbitos de uso

Abastecimiento de agua. Riego. Sistemas de fuentes. Bombas de calor. Captación de agua de lluvia.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	22 m³/h
Presión de servicio máx.	25 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Fases del motor	3 ~
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	B

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0 kW
Tensión (máx.)	3~ 400 V ± 10 %
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	30 ° C

Temperatura mín.	30 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137029

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Potencia de salida P_2 (máx.)
5161180017	SUPS 18-1 (3 ~400V)	11 mWS	0,55 kW
5161180107	SUPS 18-10 (3 ~400V)	111 mWS	5,5 kW
5161180117	SUPS 18-11 (3 ~400V)	122 mWS	7,5 kW
5161180127	SUPS 18-12 (3 ~400V)	133 mWS	7,5 kW
5161180137	SUPS 18-13 (3 ~400V)	144 mWS	7,5 kW
5161180147	SUPS 18-14 (3 ~400V)	155 mWS	9,3 kW
5161180157	SUPS 18-15 (3 ~400V)	166 mWS	9,3 kW
5161180167	SUPS 18-16 (3 ~400V)	178 mWS	9,3 kW
5161180177	SUPS 18-17 (3 ~400V)	189 mWS	9,3 kW
5161180027	SUPS 18-2 (3 ~400V)	22 mWS	1,1 kW
5161180037	SUPS 18-3 (3 ~400V)	33 mWS	2,2 kW
5161180047	SUPS 18-4 (3 ~400V)	44 mWS	2,2 kW
5161180057	SUPS 18-5 (3 ~400V)	55 mWS	3 kW
5161180067	SUPS 18-6 (3 ~400V)	67 mWS	4 kW
5161180077	SUPS 18-7 (3 ~400V)	78 mWS	4 kW
5161180087	SUPS 18-8 (3 ~400V)	89 mWS	5,5 kW
5161180097	SUPS 18-9 (3 ~400V)	100 mWS	5,5 kW