SUPS 28

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/en/p/sups-28-p53721



Description

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Areas of use

Water supply. Irrigation. Fountain systems. Heat pumps. Rainwater harvesting

Technical data

Hydraulic power

Flow rate	38 m³/h
Operating pressure max.	25 bar

Motor & drive

Speed (max.)	2,800 min-1
Motor phases	3 ~
Degree of protection	IP 68
Insulation class	B

Electrics

Power input P_1 (max.)	0 kW
Voltage (max.)	3~ 400 V ± 10 %
Frequency	50 Hz

Energy efficiency

Energy efficiency class	IE3

Operating conditions & water

Ambient temperature (min.)	30 ° C

Temperature min.	30 ° C

Dimensions & logistics

Customs tariff number	84137029

Variants

Article number	Name	Head (min.)	Power output P_2 (max.)
5161280017	SUPS 28-1 (3 ~400V)	11 mWS	1.1 kW
5161280107	SUPS 28-10 (3 ~400V)	112 mWS	9.3 kW
5161280117	SUPS 28-11 (3 ~400V)	123 mWS	9.3 kW
5161280127	SUPS 28-12 (3 ~400V)	134 mWS	11 kW
5161280137	SUPS 28-13 (3 ~400V)	145 mWS	11 kW
5161280147	SUPS 28-14 (3 ~400V)	156 mWS	15 kW
5161280157	SUPS 28-15 (3 ~400V)	168 mWS	15 kW
5161280167	SUPS 28-16 (3 ~400V)	179 mWS	15 kW
5161280177	SUPS 28-17 (3 ~400V)	190 mWS	15 kW
5161280027	SUPS 28-2 (3 ~400V)	22 mWS	2.2 kW
5161280037	SUPS 28-3 (3 ~400V)	34 mWS	3 kW
5161280047	SUPS 28-4 (3 ~400V)	45 mWS	4 kW
5161280057	SUPS 28-5 (3 ~400V)	56 mWS	5.5 kW
5161280067	SUPS 28-6 (3 ~400V)	67 mWS	5.5 kW
5161280077	SUPS 28-7 (3 ~400V)	78 mWS	7.5 kW
5161280087	SUPS 28-8 (3 ~400V)	89 mWS	7.5 kW
5161280097	SUPS 28-9 (3 ~400V)	101 mWS	9.3 kW