SUPS 28

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/sups-28-p53721



Descripción

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Ámbitos de uso

Abastecimiento de agua. Riego. Sistemas de fuentes. Bombas de calor. Captación de agua de lluvia.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	38 m³/h
Presión de servicio máx.	25 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Fases del motor	3 ~
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	B

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0 kW
Tensión (máx.)	3~ 400 V ± 10 %
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	30 ° C

Temperatura mín.	30 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137029

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Potencia de salida P_2 (máx.)
5161280017	SUPS 28-1 (3 ~400V)	11 mWS	1,1 kW
5161280107	SUPS 28-10 (3 ~400V)	112 mWS	9,3 kW
5161280117	SUPS 28-11 (3 ~400V)	123 mWS	9,3 kW
5161280127	SUPS 28-12 (3 ~400V)	134 mWS	11 kW
5161280137	SUPS 28-13 (3 ~400V)	145 mWS	11 kW
5161280147	SUPS 28-14 (3 ~400V)	156 mWS	15 kW
5161280157	SUPS 28-15 (3 ~400V)	168 mWS	15 kW
5161280167	SUPS 28-16 (3 ~400V)	179 mWS	15 kW
5161280177	SUPS 28-17 (3 ~400V)	190 mWS	15 kW
5161280027	SUPS 28-2 (3 ~400V)	22 mWS	2,2 kW
5161280037	SUPS 28-3 (3 ~400V)	34 mWS	3 kW
5161280047	SUPS 28-4 (3 ~400V)	45 mWS	4 kW
5161280057	SUPS 28-5 (3 ~400V)	56 mWS	5,5 kW
5161280067	SUPS 28-6 (3 ~400V)	67 mWS	5,5 kW
5161280077	SUPS 28-7 (3 ~400V)	78 mWS	7,5 kW
5161280087	SUPS 28-8 (3 ~400V)	89 mWS	7,5 kW
5161280097	SUPS 28-9 (3 ~400V)	101 mWS	9,3 kW