SUPS 28

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sups-28-p53721



Description

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Domaines d'utilisation

Wasserversorgung. Beregnung. Springbrunnen -Anlagen. Wärmepumpen. Regenwassernutzung

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	38 m³/h
Pression de service max.	25 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1
Phases du moteur	3 ~
Indice de protection	IP 68
Classe d'isolation	B

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0 kW
Tension (max.)	3~ 400 V ± 10 %
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	30 ° C

Température min.	30 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137029

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Puissance fournie P_2 (max.)
5161280017	SUPS 28-1 (3 ~400V)	11 mWS	1,1 kW
5161280107	SUPS 28-10 (3 ~400V)	112 mWS	9,3 kW
5161280117	SUPS 28-11 (3 ~400V)	123 mWS	9,3 kW
5161280127	SUPS 28-12 (3 ~400V)	134 mWS	11 kW
5161280137	SUPS 28-13 (3 ~400V)	145 mWS	11 kW
5161280147	SUPS 28-14 (3 ~400V)	156 mWS	15 kW
5161280157	SUPS 28-15 (3 ~400V)	168 mWS	15 kW
5161280167	SUPS 28-16 (3 ~400V)	179 mWS	15 kW
5161280177	SUPS 28-17 (3 ~400V)	190 mWS	15 kW
5161280027	SUPS 28-2 (3 ~400V)	22 mWS	2,2 kW
5161280037	SUPS 28-3 (3 ~400V)	34 mWS	3 kW
5161280047	SUPS 28-4 (3 ~400V)	45 mWS	4 kW
5161280057	SUPS 28-5 (3 ~400V)	56 mWS	5,5 kW
5161280067	SUPS 28-6 (3 ~400V)	67 mWS	5,5 kW
5161280077	SUPS 28-7 (3 ~400V)	78 mWS	7,5 kW
5161280087	SUPS 28-8 (3 ~400V)	89 mWS	7,5 kW
5161280097	SUPS 28-9 (3 ~400V)	101 mWS	9,3 kW