SUPS 3

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/en/p/sups-3-p53722



Description

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Areas of use

Water supply. Irrigation. Fountain systems. Heat pumps. Rainwater harvesting

Technical data

Hydraulic power

Flow rate	4 m³/h
Operating pressure max.	25 bar

Motor & drive

Speed (max.)	2,800 min-1
Degree of protection	IP 68
Insulation class	B

Electrics

Power input P_1 (max.)	0 kW
Frequency	50 Hz

Operating conditions & water

Ambient temperature (min.)	30 ° C
Temperature min.	30 ° C

Dimensions & logistics

Customs tariff number	84137029

Variants

Article number	Name	Head (min.)	Motor phases	Power output P_2 (max.)	Voltage (max.)	Energy efficiency class
5144035128	SUPS 3-12 (1 ~230 V)	73 mWS	1 ~	0.75 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144035127	SUPS 3-12 (3 ~400V)	73 mWS	3 ~	0.75 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144035158	SUPS 3-15 (1 ~230 V)	92 mWS	1 ~	1.1 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144035157	SUPS 3-15 (3 ~400V)	92 mWS	3 ~	1.1 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144035198	SUPS 3-19 (1 ~230 V)	118 mWS	1 ~	1.1 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144035197	SUPS 3-19 (3 ~400V)	118 mWS	3 ~	1.1 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144035228	SUPS 3-22 (1 ~230 V)	136 mWS	1 ~	1.5 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144035227	SUPS 3-22 (3 ~400V)	136 mWS	3 ~	1.5 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144035258	SUPS 3-25 (1 ~230 V)	153 mWS	1 ~	1.5 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144035257	SUPS 3-25 (3 ~400V)	153 mWS	3 ~	1.5 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144035298	SUPS 3-29 (1 ~230 V)	177 mWS	1 ~	2.2 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144035297	SUPS 3-29 (3 ~400V)	177 mWS	3 ~	2.2 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144035338	SUPS 3-33 (1 ~230 V)	201 mWS	1 ~	2.2 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144035337	SUPS 3-33 (3 ~400V)	201 mWS	3 ~	2.2 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144035408	SUPS 3-40 (1 ~230 V)	241 mWS	1 ~	2.2 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144035407	SUPS 3-40 (3 ~400V)	241 mWS	3 ~	2.2 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144035068	SUPS 3-6 (1 ~230 V)	37 mWS	1 ~	0.37 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144035067	SUPS 3-6 (3 ~400V)	37 mWS	3 ~	0.37 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144035098	SUPS 3-9 (1 ~230 V)	55 mWS	1 ~	0.55 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144035097	SUPS 3-9 (3 ~400V)	55 mWS	3 ~	0.55 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3