SUPS 3

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sups-3-p53722



Description

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Domaines d'utilisation

Wasserversorgung. Beregnung. Springbrunnen -Anlagen. Wärmepumpen. Regenwassernutzung

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	4 m³/h
Pression de service max.	25 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1
Indice de protection	IP 68
Classe d'isolation	B

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0 kW
Fréquence	50 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	30 ° C
Température min.	30 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137029

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Phases du moteur	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Classe d'efficacité énergétique
5144035128	SUPS 3-12 (1 ~230 V)	73 mWS	1 ~	0,75 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144035127	SUPS 3-12 (3 ~400V)	73 mWS	3 ~	0,75 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144035158	SUPS 3-15 (1 ~230 V)	92 mWS	1 ~	1,1 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144035157	SUPS 3-15 (3 ~400V)	92 mWS	3 ~	1,1 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144035198	SUPS 3-19 (1 ~230 V)	118 mWS	1 ~	1,1 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144035197	SUPS 3-19 (3 ~400V)	118 mWS	3 ~	1,1 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144035228	SUPS 3-22 (1 ~230 V)	136 mWS	1 ~	1,5 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144035227	SUPS 3-22 (3 ~400V)	136 mWS	3 ~	1,5 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144035258	SUPS 3-25 (1 ~230 V)	153 mWS	1 ~	1,5 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144035257	SUPS 3-25 (3 ~400V)	153 mWS	3 ~	1,5 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144035298	SUPS 3-29 (1 ~230 V)	177 mWS	1 ~	2,2 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144035297	SUPS 3-29 (3 ~400V)	177 mWS	3 ~	2,2 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144035338	SUPS 3-33 (1 ~230 V)	201 mWS	1 ~	2,2 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144035337	SUPS 3-33 (3 ~400V)	201 mWS	3 ~	2,2 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144035408	SUPS 3-40 (1 ~230 V)	241 mWS	1 ~	2,2 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144035407	SUPS 3-40 (3 ~400V)	241 mWS	3 ~	2,2 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144035068	SUPS 3-6 (1 ~230 V)	37 mWS	1 ~	0,37 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144035067	SUPS 3-6 (3 ~400V)	37 mWS	3 ~	0,37 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144035098	SUPS 3-9 (1 ~230 V)	55 mWS	1 ~	0,55 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144035097	SUPS 3-9 (3 ~400V)	55 mWS	3 ~	0,55 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3