SUPS 46

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/sups-46-p53723



Descripción

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Ámbitos de uso

Abastecimiento de agua. Riego. Sistemas de fuentes. Bombas de calor. Captación de agua de lluvia.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	60 m³/h
Presión de servicio máx.	25 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Fases del motor	3 ~
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	B

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0 kW
Tensión (máx.)	3~ 400 V ± 10 %
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	30 ° C

Temperatura mín.	30 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137029

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Potencia de salida P_2 (máx.)
5161460017	SUPS 46-1 (3 ~400V)	14 mWS	2,2 kW
5161460107	SUPS 46-10 (3 ~400V)	138 mWS	15 kW
5161460117	SUPS 46-11 (3 ~400V)	151 mWS	18,5 kW
5161460127	SUPS 46-12 (3 ~400V)	165 mWS	18,5 kW
5161460137	SUPS 46-13 (3 ~400V)	179 mWS	22 kW
5161460147	SUPS 46-14 (3 ~400V)	193 mWS	22 kW
5161460157	SUPS 46-15 (3 ~400V)	206 mWS	22 kW
5161460027	SUPS 46-2 (3 ~400V)	28 mWS	3 kW
5161460037	SUPS 46-3 (3 ~400V)	41 mWS	5,5 kW
5161460047	SUPS 46-4 (3 ~400V)	55 mWS	7,5 kW
5161460057	SUPS 46-5 (3 ~400V)	69 mWS	7,5 kW
5161460067	SUPS 46-6 (3 ~400V)	83 mWS	9,3 kW
5161460077	SUPS 46-7 (3 ~400V)	96 mWS	11 kW
5161460087	SUPS 46-8 (3 ~400V)	110 mWS	15 kW
5161460097	SUPS 46-9 (3 ~400V)	124 mWS	15 kW