SUPS 46

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sups-46-p53723



Description

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Domaines d'utilisation

Wasserversorgung. Beregnung. Springbrunnen -Anlagen. Wärmepumpen. Regenwassernutzung

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	60 m³/h
Pression de service max.	25 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1
Phases du moteur	3 ~
Indice de protection	IP 68
Classe d'isolation	B

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0 kW
Tension (max.)	3~ 400 V ± 10 %
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	30 ° C

Température min.	30 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137029

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Puissance fournie P_2 (max.)
5161460017	SUPS 46-1 (3 ~400V)	14 mWS	2,2 kW
5161460107	SUPS 46-10 (3 ~400V)	138 mWS	15 kW
5161460117	SUPS 46-11 (3 ~400V)	151 mWS	18,5 kW
5161460127	SUPS 46-12 (3 ~400V)	165 mWS	18,5 kW
5161460137	SUPS 46-13 (3 ~400V)	179 mWS	22 kW
5161460147	SUPS 46-14 (3 ~400V)	193 mWS	22 kW
5161460157	SUPS 46-15 (3 ~400V)	206 mWS	22 kW
5161460027	SUPS 46-2 (3 ~400V)	28 mWS	3 kW
5161460037	SUPS 46-3 (3 ~400V)	41 mWS	5,5 kW
5161460047	SUPS 46-4 (3 ~400V)	55 mWS	7,5 kW
5161460057	SUPS 46-5 (3 ~400V)	69 mWS	7,5 kW
5161460067	SUPS 46-6 (3 ~400V)	83 mWS	9,3 kW
5161460077	SUPS 46-7 (3 ~400V)	96 mWS	11 kW
5161460087	SUPS 46-8 (3 ~400V)	110 mWS	15 kW
5161460097	SUPS 46-9 (3 ~400V)	124 mWS	15 kW