SUPS 5

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/sups-5-p53724



Descripción

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Ámbitos de uso

Abastecimiento de agua. Riego. Sistemas de fuentes. Bombas de calor. Captación de agua de lluvia.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	5,5 m³/h
Presión de servicio máx.	25 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	B

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0 kW
Frecuencia	50 Hz

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	30 ° C
Temperatura mín.	30 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137029

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Fases del motor	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Clase de eficiencia energética
5144045128	SUPS 5-12 (1 ~230 V)	80 mWS	1 ~	1,1 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144045127	SUPS 5-12 (3 ~400V)	80 mWS	3 ~	1,1 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144045158	SUPS 5-15 (1 ~230 V)	98 mWS	1 ~	1,1 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144045157	SUPS 5-15 (3 ~400V)	98 mWS	3 ~	1,1 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144045198	SUPS 5-19 (1 ~230 V)	124 mWS	1 ~	1,5 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144045197	SUPS 5-19 (3 ~400V)	124 mWS	3 ~	1,5 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144045248	SUPS 5-24 (1 ~230 V)	156 mWS	1 ~	2,2 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144045247	SUPS 5-24 (3 ~400V)	156 mWS	3 ~	2,2 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144045298	SUPS 5-29 (1 ~230 V)	188 mWS	1 ~	2,2 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144045297	SUPS 5-29 (3 ~400V)	188 mWS	3 ~	2,2 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144045357	SUPS 5-35 (3 ~400V)	228 mWS	3 ~	3 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144045058	SUPS 5-5 (1 ~230 V)	33 mWS	1 ~	0,37 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144045057	SUPS 5-5 (3 ~400V)	33 mWS	3 ~	0,37 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144045078	SUPS 5-7 (1 ~230 V)	47 mWS	1 ~	0,55 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144045077	SUPS 5-7 (3 ~400V)	47 mWS	3 ~	0,55 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144045098	SUPS 5-9 (1 ~230 V)	60 mWS	1 ~	0,75 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144045097	SUPS 5-9 (3 ~400V)	60 mWS	3 ~	0,75 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3