SUPS 5

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sups-5-p53724



Description

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Domaines d'utilisation

Wasserversorgung. Beregnung. Springbrunnen -Anlagen. Wärmepumpen. Regenwassernutzung

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	5,5 m³/h
Pression de service max.	25 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1
Indice de protection	IP 68
Classe d'isolation	B

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0 kW
Fréquence	50 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	30 ° C
Température min.	30 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137029

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Phases du moteur	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Classe d'efficacité énergétique
5144045128	SUPS 5-12 (1 ~230 V)	80 mWS	1 ~	1,1 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144045127	SUPS 5-12 (3 ~400V)	80 mWS	3 ~	1,1 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144045158	SUPS 5-15 (1 ~230 V)	98 mWS	1 ~	1,1 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144045157	SUPS 5-15 (3 ~400V)	98 mWS	3 ~	1,1 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144045198	SUPS 5-19 (1 ~230 V)	124 mWS	1 ~	1,5 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144045197	SUPS 5-19 (3 ~400V)	124 mWS	3 ~	1,5 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144045248	SUPS 5-24 (1 ~230 V)	156 mWS	1 ~	2,2 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144045247	SUPS 5-24 (3 ~400V)	156 mWS	3 ~	2,2 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144045298	SUPS 5-29 (1 ~230 V)	188 mWS	1 ~	2,2 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144045297	SUPS 5-29 (3 ~400V)	188 mWS	3 ~	2,2 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144045357	SUPS 5-35 (3 ~400V)	228 mWS	3 ~	3 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144045058	SUPS 5-5 (1 ~230 V)	33 mWS	1 ~	0,37 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144045057	SUPS 5-5 (3 ~400V)	33 mWS	3 ~	0,37 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144045078	SUPS 5-7 (1 ~230 V)	47 mWS	1 ~	0,55 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144045077	SUPS 5-7 (3 ~400V)	47 mWS	3 ~	0,55 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3
5144045098	SUPS 5-9 (1 ~230 V)	60 mWS	1 ~	0,75 kW	1~ 230 V ± 10 %	IE2
5144045097	SUPS 5-9 (3 ~400V)	60 mWS	3 ~	0,75 kW	3~ 400 V ± 10 %	IE3