SUPS 58

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/sups-58-p53725



Descripción

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Ámbitos de uso

Abastecimiento de agua. Riego. Sistemas de fuentes. Bombas de calor. Captación de agua de lluvia.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	77,5 m³/h
Presión de servicio máx.	25 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Fases del motor	3 ~
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	B

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0 kW
Tensión (máx.)	3~ 400 V ± 10 %
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	30 ° C

Temperatura mín.	30 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137029

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Potencia de salida P_2 (máx.)
5161580017	SUPS 58-1 (3 ~400V)	14 mWS	2,2 kW
5161580107	SUPS 58-10 (3 ~400V)	142 mWS	18,5 kW
5161580117	SUPS 58-11 (3 ~400V)	156 mWS	22 kW
5161580127	SUPS 58-12 (3 ~400V)	170 mWS	22 kW
5161580137	SUPS 58-13 (3 ~400V)	185 mWS	30 kW
5161580147	SUPS 58-14 (3 ~400V)	199 mWS	30 kW
5161580157	SUPS 58-15 (3 ~400V)	213 mWS	30 kW
5161580027	SUPS 58-2 (3 ~400V)	28 mWS	4 kW
5161580037	SUPS 58-3 (3 ~400V)	43 mWS	5,5 kW
5161580047	SUPS 58-4 (3 ~400V)	57 mWS	7,5 kW
5161580057	SUPS 58-5 (3 ~400V)	71 mWS	9,3 kW
5161580067	SUPS 58-6 (3 ~400V)	85 mWS	11 kW
5161580077	SUPS 58-7 (3 ~400V)	99 mWS	15 kW
5161580087	SUPS 58-8 (3 ~400V)	114 mWS	15 kW
5161580097	SUPS 58-9 (3 ~400V)	128 mWS	18,5 kW