SUPS 58

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sups-58-p53725



Description

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Domaines d'utilisation

Wasserversorgung. Beregnung. Springbrunnen -Anlagen. Wärmepumpen. Regenwassernutzung

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	77,5 m³/h
Pression de service max.	25 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1
Phases du moteur	3 ~
Indice de protection	IP 68
Classe d'isolation	B

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0 kW
Tension (max.)	3~ 400 V ± 10 %
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	30 ° C

Température min.	30 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137029

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Puissance fournie P_2 (max.)
5161580017	SUPS 58-1 (3 ~400V)	14 mWS	2,2 kW
5161580107	SUPS 58-10 (3 ~400V)	142 mWS	18,5 kW
5161580117	SUPS 58-11 (3 ~400V)	156 mWS	22 kW
5161580127	SUPS 58-12 (3 ~400V)	170 mWS	22 kW
5161580137	SUPS 58-13 (3 ~400V)	185 mWS	30 kW
5161580147	SUPS 58-14 (3 ~400V)	199 mWS	30 kW
5161580157	SUPS 58-15 (3 ~400V)	213 mWS	30 kW
5161580027	SUPS 58-2 (3 ~400V)	28 mWS	4 kW
5161580037	SUPS 58-3 (3 ~400V)	43 mWS	5,5 kW
5161580047	SUPS 58-4 (3 ~400V)	57 mWS	7,5 kW
5161580057	SUPS 58-5 (3 ~400V)	71 mWS	9,3 kW
5161580067	SUPS 58-6 (3 ~400V)	85 mWS	11 kW
5161580077	SUPS 58-7 (3 ~400V)	99 mWS	15 kW
5161580087	SUPS 58-8 (3 ~400V)	114 mWS	15 kW
5161580097	SUPS 58-9 (3 ~400V)	128 mWS	18,5 kW