# SUPS EM

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/sups-em-p53727



## Einsatzgebiete

- Wasserversorgung
- Beregnung
- Springbrunnen-Anlagen
- Wärmepumpen
- Regenwassernutzung

## Materialkurztext

SUPS-EM 4-8-12, We., 1,5 kW

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 80 m³/h |
| Förderhöhe (Min.) | 80 mWS |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 2.800 min-1 |
| Phasen Motor | 1~ |
| Schutzart | IP 68 |
| Isolationsklasse | B |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) | 0 kW |
| Spannung (Max.) | 1~ 230 V ± 10 % |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kabellänge | 20 m |

### Energieeffizienz

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | IE2 |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Min.) | 30 ° C |
| Temperatur min. | 30 ° C |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 84137029 |

## Varianten

| Artikelnummer |
|---|
| 5141408124 |