# SUPS EM

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/sups-em-p53727



## Ámbitos de uso

Abastecimiento de agua Riego Sistemas de fuentes Bombas de calor Captación de agua de lluvia

## Texto breve del material

SUPS-EM 4-8-12, We., 1,5 kW

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 80 m³/h |
| Altura de impulsión (mín.) | 80 mWS |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 2.800 min-1 |
| Fases del motor | 1~ |
| Grado de protección | IP 68 |
| Clase de aislamiento | B |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia de salida $P_2$ (máx.) | 0 kW |
| Tensión (máx.) | 1~ 230 V ± 10 % |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Longitud del cable | 20 m |

### Eficiencia energética

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE2 |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 30 ° C |
| Temperatura mín. | 30 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84137029 |

## Variants

| Article number |
|---|
| 5141408124 |