IN-VB 10

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/in-vb-10-p53729



Beschreibung

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

> Druckerhöhungs-Anlagen
> Wasseraufbereitung
> Beregnung und Bewässerung
> Feuerlöschanlagen
> Kühlwasserversorgung

Ausführung

Mehrstufige vertikale Kreiselpumpe. Ausgestattet mit keramischen, verschleißfesten, flüssigkeitsgeschmierten Lagern. Wellenabdichtung mittels Gleitringdichtung. Die Pumpe trägt das CE-Zeichen und entspricht den neuesten Sicherheitsrichtlinien.

Fördermedium
Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Sonderausführungen
> Sonderspannungen
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> Ex-geschützte Ausführung
> höhere Medientemperatur
> aggressive Medien

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55

Isolationsklasse	F

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137089

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Phasen Motor	Baugröße Motor	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
6241001067	IN-VB 10-10	11 mWS	10 bar	3~	80	0,75 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241010067	IN-VB 10-100	113 mWS	16 bar	3	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241011067	IN-VB 10-110	124 mWS	16 bar	3	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241013067	IN-VB 10-130	148,5 mWS	16 bar	3	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241015067	IN-VB 10-150 F	171 mWS	25 bar	3	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 40	DN 40
6241017067	IN-VB 10-170 F	193,5 mWS	25 bar	3	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 40	DN 40
6241019067	IN-VB 10-190 F	216 mWS	25 bar	3	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 40	DN 40
6241002067	IN-VB 10-20	22 mWS	10 bar	3~	80	0,75 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241021067	IN-VB 10-210 F	239 mWS	25 bar	3	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 40	DN 40
6241003067	IN-VB 10-30	33 mWS	10 bar	3	80	1,1 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Phasen Motor	Baugröße Motor	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
6241004067	IN-VB 10-40	44 mWS	10 bar	3	90	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241005067	IN-VB 10-50	55 mWS	10 bar	3	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241006067	IN-VB 10-60	66 mWS	10 bar	3	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241007067	IN-VB 10-70	79 mWS	10 bar	3	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241008067	IN-VB 10-80	90,5 mWS	10 bar	3	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241009067	IN-VB 10-90	101,5 mWS	16 bar	3	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2