IN-VB 10

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/in-vb-10-p53729



Descripción

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Ámbitos de uso

Sistemas de aumento de presión Tratamiento de agua Riego y aspersión Sistemas de extinción de incendios Suministro de agua de refrigeración

Versión

Bomba centrífuga vertical multietapa. Equipada con cojinetes cerámicos resistentes al desgaste y lubricados por líquido. Eje sellado mediante sello mecánico. La bomba cuenta con el marcado CE y cumple con las últimas normas de seguridad. Medio bombeado Líquidos transparentes, incluso moderadamente agresivos, que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba. Diseños especiales Voltajes especiales Elastómeros especiales Sellos mecánicos especiales Diseño a prueba de explosiones Temperaturas de fluido más altas Fluidos agresivos

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137089

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Fases del motor	Tamaño del motor	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
6241001067	IN-VB 10-10	11 mWS	10 bar	3~	80	0,75 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241010067	IN-VB 10-100	113 mWS	16 bar	3	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241011067	IN-VB 10-110	124 mWS	16 bar	3	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241013067	IN-VB 10-130	148,5 mWS	16 bar	3	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241015067	IN-VB 10-150 F	171 mWS	25 bar	3	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 40	DN 40
6241017067	IN-VB 10-170 F	193,5 mWS	25 bar	3	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 40	DN 40
6241019067	IN-VB 10-190 F	216 mWS	25 bar	3	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 40	DN 40
6241002067	IN-VB 10-20	22 mWS	10 bar	3~	80	0,75 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241021067	IN-VB 10-210 F	239 mWS	25 bar	3	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 40	DN 40
6241003067	IN-VB 10-30	33 mWS	10 bar	3	80	1,1 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241004067	IN-VB 10-40	44 mWS	10 bar	3	90	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241005067	IN-VB 10-50	55 mWS	10 bar	3	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241006067	IN-VB 10-60	66 mWS	10 bar	3	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241007067	IN-VB 10-70	79 mWS	10 bar	3	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241008067	IN-VB 10-80	90,5 mWS	10 bar	3	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241009067	IN-VB 10-90	101,5 mWS	16 bar	3	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2