IN-VB 10

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/in-vb-10-p53729



Description

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Domaines d'utilisation

Vertical multistage centrifugal pump. Equipped with wear-resistant, liquid-lubricated ceramic bearings. Mechanical shaft seal. The pump is CE marked and complies with the latest safety regulations. Pumped fluid Clear liquids, even moderately aggressive, that do not chemically or mechanically attack the pump materials. Special designs Special voltages Special elastomers Special mechanical seals Explosion-proof design Higher fluid temperatures Aggressive fluids

Version

Pompe centrifuge verticale multicellulaire. Équipée de roulements en céramique résistants à l'usure et lubrifiés par liquide. L'arbre est étanchéifié par une garniture mécanique. La pompe porte le marquage CE et est conforme aux dernières directives de sécurité. Milieu pompé Liquides clairs, même modérément agressifs, n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe. Conceptions spéciales Tension d'alimentation spéciale Élastomères spéciaux Garnitures mécaniques spéciales Conception antidéflagrante Températures de fluide élevées Fluides agressifs

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137089

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Phases du moteur	Taille du moteur	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
6241001067	IN-VB 10-10	11 mWS	10 bar	3~	80	0,75 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241010067	IN-VB 10-100	113 mWS	16 bar	3	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241011067	IN-VB 10-110	124 mWS	16 bar	3	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241013067	IN-VB 10-130	148,5 mWS	16 bar	3	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241015067	IN-VB 10-150 F	171 mWS	25 bar	3	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 40	DN 40
6241017067	IN-VB 10-170 F	193,5 mWS	25 bar	3	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 40	DN 40
6241019067	IN-VB 10-190 F	216 mWS	25 bar	3	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 40	DN 40
6241002067	IN-VB 10-20	22 mWS	10 bar	3~	80	0,75 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241021067	IN-VB 10-210 F	239 mWS	25 bar	3	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 40	DN 40
6241003067	IN-VB 10-30	33 mWS	10 bar	3	80	1,1 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241004067	IN-VB 10-40	44 mWS	10 bar	3	90	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241005067	IN-VB 10-50	55 mWS	10 bar	3	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241006067	IN-VB 10-60	66 mWS	10 bar	3	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Phases du moteur	Taille du moteur	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
6241007067	IN-VB 10-70	79 mWS	10 bar	3	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241008067	IN-VB 10-80	90,5 mWS	10 bar	3	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241009067	IN-VB 10-90	101,5 mWS	16 bar	3	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2