IN-VB 2

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/in-vb-2-p53731



Beschreibung

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

> Druckerhöhungs-Anlagen
> Wasseraufbereitung
> Beregnung und Bewässerung
> Feuerlöschanlagen
> Kühlwasserversorgung

Ausführung

Mehrstufige vertikale Kreiselpumpe. Ausgestattet mit keramischen, verschleißfesten, flüssigkeitsgeschmierten Lagern. Wellenabdichtung mittels Gleitringdichtung. Die Pumpe trägt das CE-Zeichen und entspricht den neuesten Sicherheitsrichtlinien.

Fördermedium
Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Sonderausführungen
> Sonderspannungen
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> Ex-geschützte Ausführung
> höhere Medientemperatur
> aggressive Medien

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	3,3 m³/h

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137089

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Phasen Motor	Baugröße Motor	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)
6240207067	IN-VB 2-70	50 mWS	10 bar	3~	71	0,55 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1	Rp 1	–
6240208067	IN-VB 2-80	57 mWS	10 bar	3~	71	0,55 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1	Rp 1	–
6240210067	IN-VB 2-100	76 – 69 mWS	10 bar	3~	80	0,75 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1	Rp 1	0 kW
6240211067	IN-VB 2-110	83,5 mWS	10 bar	3~	80	1,1 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1	Rp 1	–
6240212067	IN-VB 2-120	91,5 mWS	10 bar	3~	80	1,1 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1	Rp 1	–
6240214067	IN-VB 2-140	107 mWS	16 bar	3~	80	1,1 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1	Rp 1	–
6240216067	IN-VB 2-160	122 mWS	16 bar	3~	90	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1	Rp 1	–
6240218067	IN-VB 2-180	137 mWS	16 bar	3~	90	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1	Rp 1	–
6240202067	IN-VB 2-20	14 mWS	10 bar	3~	71	0,37 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1	Rp 1	–
6240220067	IN-VB 2-200	152,5 mWS	16 bar	3~	90	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1	Rp 1	–
6240222067	IN-VB 2-220 F	168 mWS	25 bar	3~	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	DN 25	DN 25	–
6240224067	IN-VB 2-240 F	183 mWS	25 bar	3~	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	DN 25	DN 25	–
6240226067	IN-VB 2-260 F	198,5 mWS	25 bar	3~	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	DN 25	DN 25	–
6240228067	IN-VB 2-280 F	214 mWS	25 bar	3~	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	DN 25	DN 25	–
6240203067	IN-VB 2-30	21 mWS	10 bar	3~	71	0,37 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1	Rp 1	–

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Phasen Motor	Baugröße Motor	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)
6240230067	IN-VB 2-300 F	229 mWS	25 bar	3~	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	DN 25	DN 25	–
6240204067	IN-VB 2-40	28,5 mWS	10 bar	3~	71	0,37 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1	Rp 1	–
6240205067	IN-VB 2-50	0 mWS	10 bar	3~	71	0,37 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1	Rp 1	–
6240206067	IN-VB 2-60	43 mWS	10 bar	3~	71	0,55 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1	Rp 1	–
6240209067	IN-VB 2-90	69 mWS	10 bar	3~	80	0,75 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1	Rp 1	–
6240230967	IN-VB-S 2-300 F	229 mWS	25 bar	3	90	2,2 kW	–	DN 25	DN 25	–
6240210067	IN-VB-S 2-90	69 mWS	10 bar	3	80	0,75 kW	–	Rp 1	Rp 1	–