IN-VB 25

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/in-vb-25-p53732



Beschreibung

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

> Druckerhöhungs-Anlagen
> Wasseraufbereitung
> Beregnung und Bewässerung
> Feuerlöschanlagen
> Kühlwasserversorgung

Ausführung

Mehrstufige vertikale Kreiselpumpe. Ausgestattet mit keramischen, verschleißfesten, flüssigkeitsgeschmierten Lagern. Wellenabdichtung mittels Gleitringdichtung. Die Pumpe trägt das CE-Zeichen und entspricht den neuesten Sicherheitsrichtlinien.

Fördermedium
Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Sonderausführungen
> Sonderspannungen
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> Ex-geschützte Ausführung
> höhere Medientemperatur
> aggressive Medien

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	38 m³/h

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	DN 65
Anschluss Druckseite	DN 65

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137089

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Phasen Motor	Baugröße Motor	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)
6242501067	IN-VB-S 25-40 F	21 mWS	10 bar	3~	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	–
6242510067	IN-VB 25-100 F	215 mWS	25 bar	3~	160	18,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242511067	IN-VB 25-110 F	237 mWS	25 bar	3~	160	18,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242512067	IN-VB 25-120 F	258 mWS	25 bar	3~	180	22 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242502067	IN-VB-S 25-20 F	43 mWS	10 bar	3~	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	0 kW
6242503067	IN-VB-S 25-30 F	65 mWS	10 bar	3~	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	0 kW
6242504067	IN-VB-S 25-30 F	85,5 mWS	10 bar	3~	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242505067	IN-VB 25-50 F	107 mWS	16 bar	3~	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242506067	IN-VB 25-60 F	129 mWS	16 bar	3~	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242507067	IN-VB 25-70 F	151 mWS	16 bar	3~	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Phasen Motor	Baugröße Motor	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)
6242508067	IN-VB 25-80 F	172 mWS	25 bar	3~	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242509067	IN-VB 25-90 F	193,5 mWS	25 bar	3~	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242502967	IN-VB-S 25-20 F	43 mWS	10 bar	3	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242503967	IN-VB-S 25-30 F	65 mWS	10 bar	3	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–