IN-VB(-S) 25

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/in-vb-s-25-p53732



Descripción

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Ámbitos de uso

Sistemas de aumento de presión Tratamiento de agua Riego y aspersión Sistemas de extinción de incendios Suministro de agua de refrigeración

Versión

Bomba centrífuga vertical multietapa. Equipada con cojinetes cerámicos resistentes al desgaste y lubricados por líquido. Eje sellado mediante sello mecánico. La bomba cuenta con el marcado CE y cumple con las últimas normas de seguridad. Medio bombeado Líquidos transparentes, incluso moderadamente agresivos, que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba. Diseños especiales Voltajes especiales Elastómeros especiales Sellos mecánicos especiales Diseño a prueba de explosiones Temperaturas de fluido más altas Fluidos agresivos

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	38 m³/h

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	DN 65
Conexión lado de impulsión	DN 65

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137089

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Fases del motor	Tamaño del motor	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Potencia absorbida P_1 (máx.)
6242501067	IN-VB 25-10 F	21 mWS	10 bar	3~	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	–
6242510067	IN-VB 25-100 F	215 mWS	25 bar	3~	160	18,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242511067	IN-VB 25-110 F	237 mWS	25 bar	3~	160	18,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242512067	IN-VB 25-120 F	258 mWS	25 bar	3~	180	22 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242502067	IN-VB-S 25-20 F	43 mWS	10 bar	3~	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	0 kW
6242503067	IN-VB-S 25-30 F	65 mWS	10 bar	3~	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	0 kW
6242504067	IN-VB 25-40 F	85,5 mWS	10 bar	3~	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242505067	IN-VB 25-50 F	107 mWS	16 bar	3~	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242506067	IN-VB 25-60 F	129 mWS	16 bar	3~	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242507067	IN-VB 25-70 F	151 mWS	16 bar	3~	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242508067	IN-VB 25-80 F	172 mWS	25 bar	3~	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242509067	IN-VB 25-90 F	193,5 mWS	25 bar	3~	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242502967	IN-VB-S 25-20 F	43 mWS	10 bar	3	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242503967	IN-VB-S 25-30 F	65 mWS	10 bar	3	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–