IN-VB(-S) 25

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/in-vb-s-25-p53732



Description

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Domaines d'utilisation

Vertical multistage centrifugal pump. Equipped with wear-resistant, liquid-lubricated ceramic bearings. Mechanical shaft seal. The pump is CE marked and complies with the latest safety regulations. Pumped fluid Clear liquids, even moderately aggressive, that do not chemically or mechanically attack the pump materials. Special designs Special voltages Special elastomers Special mechanical seals Explosion-proof design Higher fluid temperatures Aggressive fluids

Version

Pompe centrifuge verticale multicellulaire. Équipée de roulements en céramique résistants à l'usure et lubrifiés par liquide. L'arbre est étanchéifié par une garniture mécanique. La pompe porte le marquage CE et est conforme aux dernières directives de sécurité. Milieu pompé Liquides clairs, même modérément agressifs, n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe. Conceptions spéciales Tension d'alimentation spéciale Élastomères spéciaux Garnitures mécaniques spéciales Conception antidéflagrante Températures de fluide élevées Fluides agressifs

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	38 m³/h

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	DN 65
Raccord côté refoulement	DN 65

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137089

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Phases du moteur	Taille du moteur	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Puissance absorbée P_1 (max.)
6242501067	IN-VB 25-10 F	21 mWS	10 bar	3~	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	–
6242510067	IN-VB 25-100 F	215 mWS	25 bar	3~	160	18,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242511067	IN-VB 25-110 F	237 mWS	25 bar	3~	160	18,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242512067	IN-VB 25-120 F	258 mWS	25 bar	3~	180	22 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242502067	IN-VB-S 25-20 F	43 mWS	10 bar	3~	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	0 kW
6242503067	IN-VB-S 25-30 F	65 mWS	10 bar	3~	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	0 kW
6242504067	IN-VB 25-40 F	85,5 mWS	10 bar	3~	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242505067	IN-VB 25-50 F	107 mWS	16 bar	3~	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242506067	IN-VB 25-60 F	129 mWS	16 bar	3~	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242507067	IN-VB 25-70 F	151 mWS	16 bar	3~	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242508067	IN-VB 25-80 F	172 mWS	25 bar	3~	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242509067	IN-VB 25-90 F	193,5 mWS	25 bar	3~	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242502967	IN-VB-S 25-20 F	43 mWS	10 bar	3	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–
6242503967	IN-VB-S 25-30 F	65 mWS	10 bar	3	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	–