IN-VB 4

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/in-vb-4-p53733



Descripción

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Ámbitos de uso

> Druckerhöhungs-Anlagen
> Wasseraufbereitung
> Beregnung und Bewässerung
> Feuerlöschanlagen
> Kühlwasserversorgung

Versión

Mehrstufige vertikale Kreiselpumpe. Ausgestattet mit keramischen, verschleißfesten, flüssigkeitsgeschmierten Lagern. Wellenabdichtung mittels Gleitringdichtung. Die Pumpe trägt das CE-Zeichen und entspricht den neuesten Sicherheitsrichtlinien.

Fördermedium
Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Sonderausführungen
> Sonderspannungen
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> Ex-geschützte Ausführung
> höhere Medientemperatur
> aggressive Medien

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	6,5 m³/h

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137089

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Fases del motor	Tamaño del motor	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
6240410067	IN-VB 4-100	88 mWS	10 bar	3~	90	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240411067	IN-VB 4-110	96,5 mWS	10 bar	3~	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240412067	IN-VB 4-120	106 mWS	16 bar	3~	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240414067	IN-VB 4-140	123 mWS	16 bar	3~	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240416067	IN-VB 4-160	144,5 mWS	16 bar	3~	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240418067	IN-VB 4-180 F	162,5 mWS	25 bar	3~	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32
6240402067	IN-VB 4-20	16,5 mWS	10 bar	3~	71	0,37 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240422067	IN-VB 4-200 F	180 mWS	25 bar	3	100	3 kW	–	DN 32	DN 32
6240422067	IN-VB 4-200 F	180 – 198 mWS	25 bar	3~	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32
6240424067	IN-VB 4-240 F	216 mWS	25 bar	3~	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32
6240426067	IN-VB 4-260 F	234 mWS	25 bar	3~	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 32	DN 32
6240403067	IN-VB 4-30	25 mWS	10 bar	3~	71	0,55 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Fases del motor	Tamaño del motor	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
6240404067	IN-VB 4-40	33 mWS	10 bar	3~	71	0,55 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240405067	IN-VB 4-50	43,5 mWS	10 bar	3~	80	0,75 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240406067	IN-VB 4-60	53 mWS	10 bar	3~	80	1,1 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240407067	IN-VB 4-70	61 mWS	10 bar	3~	80	1,1 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240408067	IN-VB 4-80	70 mWS	10 bar	3~	90	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4
6240409067	IN-VB 4-90	79 mWS	10 bar	3~	90	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4