IN-VB-S 10

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/in-vb-s-10-p53738



Descripción

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Ámbitos de uso

Sistemas de aumento de presión Tratamiento de agua Riego y aspersión Sistemas de extinción de incendios Suministro de agua de refrigeración

Versión

Bomba centrífuga vertical multietapa. Equipada con cojinetes cerámicos resistentes al desgaste y lubricados por líquido. Eje sellado mediante sello mecánico. La bomba cuenta con el marcado CE y cumple con las últimas normas de seguridad. Medio bombeado Líquidos transparentes, incluso moderadamente agresivos, que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba. Diseños especiales Voltajes especiales Elastómeros especiales Sellos mecánicos especiales Diseño a prueba de explosiones Temperaturas de fluido más altas Fluidos agresivos

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	13,2 m³/h

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0 kW
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137089

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Tamaño del motor	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
6241001967	IN-VB-S 10-10	11 mWS	10 bar	80	0,75 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241010967	IN-VB-S 10-100	113 mWS	16 bar	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241011967	IN-VB-S 10-110	124 mWS	16 bar	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241013967	IN-VB-S 10-130	148,5 mWS	16 bar	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241015967	IN-VB-S 10-150 F	171 mWS	25 bar	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 40	DN 40
6241017967	IN-VB-S 10-170 F	193,5 mWS	25 bar	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 40	DN 40
6241019967	IN-VB-S 10-190 F	216 mWS	25 bar	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 40	DN 40
6241002967	IN-VB-S 10-20	22 mWS	10 bar	80	0,75 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241021967	IN-VB-S 10-210 F	239 mWS	25 bar	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 40	DN 40
6241003967	IN-VB-S 10-30	33 mWS	10 bar	80	1,1 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241004967	IN-VB-S 10-40	44 mWS	10 bar	90	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241005967	IN-VB-S 10-50	55 mWS	10 bar	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241006967	IN-VB-S 10-60	66 mWS	10 bar	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241007967	IN-VB-S 10-70	79 mWS	10 bar	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241008967	IN-VB-S 10-80	90,5 mWS	10 bar	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241009967	IN-VB-S 10-90	101,5 mWS	16 bar	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2