IN-VB-S 10

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/in-vb-s-10-p53738



Description

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Domaines d'utilisation

Vertical multistage centrifugal pump. Equipped with wear-resistant, liquid-lubricated ceramic bearings. Mechanical shaft seal. The pump is CE marked and complies with the latest safety regulations. Pumped fluid Clear liquids, even moderately aggressive, that do not chemically or mechanically attack the pump materials. Special designs Special voltages Special elastomers Special mechanical seals Explosion-proof design Higher fluid temperatures Aggressive fluids

Version

Pompe centrifuge verticale multicellulaire. Équipée de roulements en céramique résistants à l'usure et lubrifiés par liquide. L'arbre est étanchéifié par une garniture mécanique. La pompe porte le marquage CE et est conforme aux dernières directives de sécurité. Milieu pompé Liquides clairs, même modérément agressifs, n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe. Conceptions spéciales Tension d'alimentation spéciale Élastomères spéciaux Garnitures mécaniques spéciales Conception antidéflagrante Températures de fluide élevées Fluides agressifs

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	13,2 m³/h

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0 kW

Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137089

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Taille du moteur	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
6241001967	IN-VB-S 10-10	11 mWS	10 bar	80	0,75 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241010967	IN-VB-S 10-100	113 mWS	16 bar	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241011967	IN-VB-S 10-110	124 mWS	16 bar	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241013967	IN-VB-S 10-130	148,5 mWS	16 bar	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241015967	IN-VB-S 10-150 F	171 mWS	25 bar	132	5,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 40	DN 40
6241017967	IN-VB-S 10-170 F	193,5 mWS	25 bar	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 40	DN 40
6241019967	IN-VB-S 10-190 F	216 mWS	25 bar	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 40	DN 40
6241002967	IN-VB-S 10-20	22 mWS	10 bar	80	0,75 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241021967	IN-VB-S 10-210 F	239 mWS	25 bar	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	DN 40	DN 40
6241003967	IN-VB-S 10-30	33 mWS	10 bar	80	1,1 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241004967	IN-VB-S 10-40	44 mWS	10 bar	90	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241005967	IN-VB-S 10-50	55 mWS	10 bar	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241006967	IN-VB-S 10-60	66 mWS	10 bar	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241007967	IN-VB-S 10-70	79 mWS	10 bar	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241008967	IN-VB-S 10-80	90,5 mWS	10 bar	100	3 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
6241009967	IN-VB-S 10-90	101,5 mWS	16 bar	112	4 kW	3~ 690/400 V ± 10 %	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2