IN-VB-S 2

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/in-vb-s-2-p53740



Beschreibung

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

> Druckerhöhungs-Anlagen
> Wasseraufbereitung
> Beregnung und Bewässerung
> Feuerlöschanlagen
> Kühlwasserversorgung

Ausführung

Mehrstufige vertikale Kreiselpumpe. Ausgestattet mit keramischen, verschleißfesten, flüssigkeitsgeschmierten Lagern. Wellenabdichtung mittels Gleitringdichtung. Die Pumpe trägt das CE-Zeichen und entspricht den neuesten Sicherheitsrichtlinien.

Fördermedium
Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Sonderausführungen
> Sonderspannungen
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> Ex-geschützte Ausführung
> höhere Medientemperatur
> aggressive Medien

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	3,3 m³/h

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0 kW
Spannung (Max.)	3~ 230/400 V ± 10 %
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137089

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Baugröße Motor	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
6240210967	IN-VB-S 2-100	76 mWS	10 bar	80	0,75 kW	Rp 1	Rp 1
6240211967	IN-VB-S 2-110	83,5 mWS	10 bar	80	1,1 kW	Rp 1	Rp 1
6240212967	IN-VB-S 2-120	91,5 mWS	10 bar	80	1,1 kW	Rp 1	Rp 1
6240214967	IN-VB-S 2-140	107 mWS	16 bar	80	1,1 kW	Rp 1	Rp 1
6240216967	IN-VB-S 2-160	122 mWS	16 bar	90	1,5 kW	Rp 1	Rp 1
6240218967	IN-VB-S 2-180	137 mWS	16 bar	90	1,5 kW	Rp 1	Rp 1
6240202967	IN-VB-S 2-20	14 mWS	10 bar	71	0,37 kW	Rp 1	Rp 1
6240220967	IN-VB-S 2-200	152,5 mWS	16 bar	90	1,5 kW	Rp 1	Rp 1
6240222967	IN-VB-S 2-220 F	168 mWS	25 bar	90	2,2 kW	DN 25	DN 25
6240224967	IN-VB-S 2-240 F	183 mWS	25 bar	90	2,2 kW	DN 25	DN 25
6240226967	IN-VB-S 2-260 F	198,5 mWS	25 bar	90	2,2 kW	DN 25	DN 25
6240228967	IN-VB-S 2-280 F	214 mWS	25 bar	90	2,2 kW	DN 25	DN 25
6240203967	IN-VB-S 2-30	21 mWS	10 bar	71	0,37 kW	Rp 1	Rp 1
6240204967	IN-VB-S 2-40	28,5 mWS	10 bar	71	0,37 kW	Rp 1	Rp 1

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Baugröße Motor	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
6240205967	IN-VB-S 2-50	0 mWS	10 bar	71	0,37 kW	Rp 1	Rp 1
6240206967	IN-VB-S 2-60	43 mWS	10 bar	71	0,55 kW	Rp 1	Rp 1
6240207967	IN-VB-S 2-70	50 mWS	10 bar	71	0,55 kW	Rp 1	Rp 1
6240208967	IN-VB-S 2-80	57 mWS	10 bar	71	0,55 kW	Rp 1	Rp 1