IN-VB-S 2

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/in-vb-s-2-p53740



Descripción

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Ámbitos de uso

Sistemas de aumento de presión Tratamiento de agua Riego y aspersión Sistemas de extinción de incendios Suministro de agua de refrigeración

Versión

Bomba centrífuga vertical multietapa. Equipada con cojinetes cerámicos resistentes al desgaste y lubricados por líquido. Eje sellado mediante sello mecánico. La bomba cuenta con el marcado CE y cumple con las últimas normas de seguridad. Medio bombeado Líquidos transparentes, incluso moderadamente agresivos, que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba. Diseños especiales Voltajes especiales Elastómeros especiales Sellos mecánicos especiales Diseño a prueba de explosiones Temperaturas de fluido más altas Fluidos agresivos

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	3,3 m³/h

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0 kW
Tensión (máx.)	3~ 230/400 V ± 10 %

Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137089

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Tamaño del motor	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
6240210967	IN-VB-S 2-100	76 mWS	10 bar	80	0,75 kW	Rp 1	Rp 1
6240211967	IN-VB-S 2-110	83,5 mWS	10 bar	80	1,1 kW	Rp 1	Rp 1
6240212967	IN-VB-S 2-120	91,5 mWS	10 bar	80	1,1 kW	Rp 1	Rp 1
6240214967	IN-VB-S 2-140	107 mWS	16 bar	80	1,1 kW	Rp 1	Rp 1
6240216967	IN-VB-S 2-160	122 mWS	16 bar	90	1,5 kW	Rp 1	Rp 1
6240218967	IN-VB-S 2-180	137 mWS	16 bar	90	1,5 kW	Rp 1	Rp 1
6240202967	IN-VB-S 2-20	14 mWS	10 bar	71	0,37 kW	Rp 1	Rp 1
6240220967	IN-VB-S 2-200	152,5 mWS	16 bar	90	1,5 kW	Rp 1	Rp 1
6240222967	IN-VB-S 2-220 F	168 mWS	25 bar	90	2,2 kW	DN 25	DN 25
6240224967	IN-VB-S 2-240 F	183 mWS	25 bar	90	2,2 kW	DN 25	DN 25
6240226967	IN-VB-S 2-260 F	198,5 mWS	25 bar	90	2,2 kW	DN 25	DN 25
6240228967	IN-VB-S 2-280 F	214 mWS	25 bar	90	2,2 kW	DN 25	DN 25
6240203967	IN-VB-S 2-30	21 mWS	10 bar	71	0,37 kW	Rp 1	Rp 1
6240204967	IN-VB-S 2-40	28,5 mWS	10 bar	71	0,37 kW	Rp 1	Rp 1
6240205967	IN-VB-S 2-50	0 mWS	10 bar	71	0,37 kW	Rp 1	Rp 1
6240206967	IN-VB-S 2-60	43 mWS	10 bar	71	0,55 kW	Rp 1	Rp 1

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Tamaño del motor	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
6240207967	IN-VB-S 2-70	50 mWS	10 bar	71	0,55 kW	Rp 1	Rp 1
6240208967	IN-VB-S 2-80	57 mWS	10 bar	71	0,55 kW	Rp 1	Rp 1