IN-VB-S 2

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/in-vb-s-2-p53740



Description

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Domaines d'utilisation

Vertical multistage centrifugal pump. Equipped with wear-resistant, liquid-lubricated ceramic bearings. Mechanical shaft seal. The pump is CE marked and complies with the latest safety regulations. Pumped fluid Clear liquids, even moderately aggressive, that do not chemically or mechanically attack the pump materials. Special designs Special voltages Special elastomers Special mechanical seals Explosion-proof design Higher fluid temperatures Aggressive fluids

Version

Pompe centrifuge verticale multicellulaire. Équipée de roulements en céramique résistants à l'usure et lubrifiés par liquide. L'arbre est étanchéifié par une garniture mécanique. La pompe porte le marquage CE et est conforme aux dernières directives de sécurité. Milieu pompé Liquides clairs, même modérément agressifs, n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe. Conceptions spéciales Tension d'alimentation spéciale Élastomères spéciaux Garnitures mécaniques spéciales Conception antidéflagrante Températures de fluide élevées Fluides agressifs

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	3,3 m³/h

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0 kW

Tension (max.)	3~ 230/400 V ± 10 %
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137089

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Taille du moteur	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
6240210967	IN-VB-S 2-100	76 mWS	10 bar	80	0,75 kW	Rp 1	Rp 1
6240211967	IN-VB-S 2-110	83,5 mWS	10 bar	80	1,1 kW	Rp 1	Rp 1
6240212967	IN-VB-S 2-120	91,5 mWS	10 bar	80	1,1 kW	Rp 1	Rp 1
6240214967	IN-VB-S 2-140	107 mWS	16 bar	80	1,1 kW	Rp 1	Rp 1
6240216967	IN-VB-S 2-160	122 mWS	16 bar	90	1,5 kW	Rp 1	Rp 1
6240218967	IN-VB-S 2-180	137 mWS	16 bar	90	1,5 kW	Rp 1	Rp 1
6240202967	IN-VB-S 2-20	14 mWS	10 bar	71	0,37 kW	Rp 1	Rp 1
6240220967	IN-VB-S 2-200	152,5 mWS	16 bar	90	1,5 kW	Rp 1	Rp 1
6240222967	IN-VB-S 2-220 F	168 mWS	25 bar	90	2,2 kW	DN 25	DN 25
6240224967	IN-VB-S 2-240 F	183 mWS	25 bar	90	2,2 kW	DN 25	DN 25
6240226967	IN-VB-S 2-260 F	198,5 mWS	25 bar	90	2,2 kW	DN 25	DN 25
6240228967	IN-VB-S 2-280 F	214 mWS	25 bar	90	2,2 kW	DN 25	DN 25
6240203967	IN-VB-S 2-30	21 mWS	10 bar	71	0,37 kW	Rp 1	Rp 1
6240204967	IN-VB-S 2-40	28,5 mWS	10 bar	71	0,37 kW	Rp 1	Rp 1
6240205967	IN-VB-S 2-50	0 mWS	10 bar	71	0,37 kW	Rp 1	Rp 1

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Taille du moteur	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
6240206967	IN-VB-S 2-60	43 mWS	10 bar	71	0,55 kW	Rp 1	Rp 1
6240207967	IN-VB-S 2-70	50 mWS	10 bar	71	0,55 kW	Rp 1	Rp 1
6240208967	IN-VB-S 2-80	57 mWS	10 bar	71	0,55 kW	Rp 1	Rp 1