IN-VB-S 25

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/in-vb-s-25-p53741



Beschreibung

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugenden Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

> Druckerhöhungs-Anlagen
> Wasseraufbereitung
> Beregnung und Bewässerung
> Feuerlöschanlagen
> Kühlwasserversorgung

Ausführung

Mehrstufige vertikale Kreiselpumpe. Ausgestattet mit keramischen, verschleißfesten, flüssigkeitsgeschmierten Lagern. Wellenabdichtung mittels Gleitringdichtung. Die Pumpe trägt das CE-Zeichen und entspricht den neuesten Sicherheitsrichtlinien.

Fördermedium
Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Sonderausführungen
> Sonderspannungen
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> Ex-geschützte Ausführung
> höhere Medientemperatur
> aggressive Medien

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	38 m³/h

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0 kW
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	DN 65
Anschluss Druckseite	DN 65

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137089

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Baugröße Motor	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6242501967	IN-VB-S 25-10 F	21 mWS	10 bar	90	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6242510967	IN-VB-S 25-100 F	215 mWS	25 bar	160	18,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6242511967	IN-VB-S 25-110 F	237 mWS	25 bar	160	18,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6242512967	IN-VB-S 25-120 F	258 mWS	25 bar	180	22 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6242504967	IN-VB-S 25-40 F	85,5 mWS	10 bar	132	7,5 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6242505967	IN-VB-S 25-50 F	107 mWS	16 bar	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6242506967	IN-VB-S 25-60 F	129 mWS	16 bar	160	11 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6242507967	IN-VB-S 25-70 F	151 mWS	16 bar	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %
6242508967	IN-VB-S 25-80 F	172 mWS	25 bar	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Baugröße Motor	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6242509967	IN-VB-S 25-90 F	193,5 mWS	25 bar	160	15 kW	3~ 690/400 V ± 10 %